

E-MC-NE1 GÁZÉRZÉKELŐ TÁVADÓ MŰSZAKI ADATLAP



- * *Mérgező anyagok és oxigén koncentráció mérése*
- * *Megbízható elektrokémiai elvű érzékelő elem*
- * *4 – 20mA-es kimenet*

MŰSZAKI JELLEMZŐK

<u>Típus:</u>	E-MC-NE1
<u>Robbanásbiztos védettség:</u>	nincs
<u>Környezeti hőmérséklet:</u>	-20 – +50 °C
<u>Légnomás:</u>	900 – 1100hPa
<u>Páratartalom:</u>	15 – 90RH%
<u>Védettség</u> {MSZ EN 60529: 2001}:	IP54
<u>Bécpátott érzékelő:</u>	elektrokémiai cella
<u>Mérési tartomány:</u>	érzékelő függő
<u>Tápfeszültség:</u>	15V – 28V DC
<u>Aramfelvétel:</u>	4 – 20mA {koncentrációfüggő}
<u>Maximális áramfelvétel:</u>	25 mA
<u>Érintésvédelem</u> {IEC 364-4-41}:	FELV {functional extra low voltage}
<u>Csatlakoztatható kábel átmérője:</u>	5 – 9mm
<u>Csatlakozó vezetők száma:</u>	2 db
<u>Csatlakoztatható érkeresztmetszet:</u>	0,5 – 2,5mm ² sodrott, vagy tömör
<u>Kábel megengedett burokellenállása:</u>	280Ω {ba U _{tmin} = 22V}
<u>Méret távadótalppal együtt:</u>	157x97x97 mm.
<u>Tömeg</u> {tavadótalppal együtt}:	0,70 kg.



MŰSZER AUTOMATIKA KFT.
H-2030 Érd, Alsó u. 10. ☒ Pf. 56.
Telefon: +36 23 365152, 365280, 366838 Fax: +36 23 365837
Szerviz: +36 23 416761, 414922, 414923
Honlap: www.gazerzekelo.hu
E-mail: gaz@muszerautomatika.hu

