

E-TD-P1/M, E-TD-P1/MB GÁZÉRZÉKELŐ TÁVADÓ MŰSZAKI ADATLAP



- * **Éghető anyagok koncentráció mérése**
- * **ATEX direktíva szerint tanúsított robbanásbiztos kivitel**
- * **Katalitikus érzékelő elem**
- * **2 év élettartam**

MŰSZAKI JELLEMZŐK

<u>Típus:</u>	E-TD-P1/M, E-TD-P1/MB
<u>Védelmi jel:</u>	⊕ II 2G Ex: db eb IIC T5 Gb
<u>Környezeti hőmérséklet:</u>	-20 – +50 °C
<u>Légnymás:</u>	900 – 1100 hPa
<u>Páratartalom:</u>	15 – 90RH%
<u>Védettség {MSZ EN 60529:2001}:</u>	IP54
<u>Beépített érzékelőfej:</u>	TD-P1
<u>Mérési tartomány:</u>	0 – 100 AÉH%
<u>Kimenő villamos jel:</u>	25 mV / t% metánra vonatkoztatva
<u>Tápfeszültség:</u>	3,3V ± 0,2V DC
<u>Legnagyobb névleges áramfelvétel:</u>	70 mA
<u>Legnagyobb névleges teljesítmény:</u>	231 mW
<u>Érintésvédelem {IEC 364-4-41}:</u>	FELV
<u>Csatlakoztatható kábel átmérője:</u>	7 – 12 mm szűkítő gyűrűvel, 12 – 17 mm szűkítő gyűrű nélkül
<u>Csatlakozó vezetők száma:</u>	3 db
<u>Csatlakoztatható érkeresztmetszet:</u>	0,5 – 2,5 mm ² sodrott, vagy tömör
<u>Tömeg {távadótalppal együtt}:</u>	0,9 kg.



MŰSZER AUTOMATIKA KFT.
H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. ☎ Pf. 296.
Telefon: +36 23 365-280, Fax: +36 23 365-087
Honlap: www.gazerzekelo.hu
E-mail: gaz@muszerautomatika.hu

