

# EXTOX UNI i-12 INTELLIGENS GÁZÉRZÉKELŐ KÖZPONTI EGYSÉG



- \* **processzor vezérelt, intelligens központi egység, 12db távadó kezelésére**
- \* **különböző típusú és mérési elvű távadók kezelése**
- \* **4db programozható jelzési szint, nyugtázható hangjelzés vezérlés, távadónkénti önhibajelzés**
- \* **nagyméretű, háttérvilágított, multifunkciós, alfanumerikus LCD kijelző**
- \* **valós idejű eseménynaplózás**
- \* **hang és fényjelző kimenetek**
- \* **maximum 32db programozható vezérlő jelfogó**
- \* **párhuzamos jelfeldolgozással kialakított veszély- és önhibajelzés**
- \* **karbantartási igény automatikus jelzése**

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

<u>Típus:</u>	EXTOX-UNI i-12
<u>Tápfeszültség:</u>	210-242V 50Hz max. 200VA
<u>IP védettség:</u>	IP54 {MSZ EN 60529: 2001}
<u>Környezeti hőmérséklet:</u>	0 – +40°C
<u>Érintésvédelmi osztály:</u>	I.

### Csatlakoztatható távadók:

- \* E-TD-P1 {katalitikus érzékelővel, RB kivitelű}
- \* E-TD-S1 {félvezetős érzékelővel, RB kivitelű}
- \* E-MC-E1 {elektrokémiai érzékelővel, RB kivitelű}
- \* E-MC-NE1 {elektrokémiai érzékelővel}
- \* IRTA {infravörös érzékelővel}
- \* ECO-CO-2 {elektrokémiai érzékelővel}

### Vezérlő jelfogó kontaktusok maximális terhelhetősége:

- \* 250V 50Hz 8A

### Hang és fényjelző kimenetek feszültsége és terhelhetősége:

- \* 24-28V DC 1A/ kimenet, összesen maximum. 1,85A

Analóg regisztráló kimenet: 4-20mA vagy 0,4-2V

Beköthető érkeresztmetszet: 0,25-2,5mm<sup>2</sup>

Mechanikai méret: 500x500x250mm

Tömeg: 19kg



## MŰSZER AUTOMATIKA KFT.

H-2030 Érd, Alsó u. 10. ☒ Pf. 56.

Telefon: +36 23 365152, 365280, 366838 Fax: +36 23 365837

Szerviz: +36 23 416761, 414922, 414923

Honlap: [www.gazerzekelo.hu](http://www.gazerzekelo.hu)

E-mail: [gaz@muszerautomatika.hu](mailto:gaz@muszerautomatika.hu)

