

# EXTOX-UNI i-1 GÁZÉRZÉKELŐ KÖZPONTI EGYSÉG

## MŰSZAKI ADATLAP



- \* Egy távadó kezelésére alkalmas központi egység
- \* Különböző érzékelők kezelése
- \* Intelligens mikroprocesszoros jelfeldolgozás
- \* Programozható négy jelzési szint
- \* Folyamatos koncentráció kijelzés
- \* Állapotjelzések
- \* Bármely jelzési szinthez rendelhető nyugtázható hangjelzés vezérlés
- \* Jelzési szintek szerint megkülönböztetett feszültség alatti vagy feszültségmentes hangjelzés vezérlés
- \* Önhibajelzés
- \* Eseménynaplózás
- \* Beépített nyugtázó nyomógomb
- \* Beépített kulcsos szervizkapcsoló, szervizállapotra kapcsolás érzékelése és kijelzése
- \* Karbantartási igény automatikus kijelzése
- \* Feszültségmentes jelfogó kimenetek
- \* Regisztráló kimenet
- \* Kompakt IP65-es kivitel

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

<u>Típus:</u>	EXTOX-UNI i-1
<u>Táplálás:</u>	210-242V 50Hz 14VA hálózati, vagy 22V – 28V egyenfeszültség 300mA
<u>Védettség:</u>	IP65 {MSZ EN 60529}
<u>Környezeti hőmérséklet:</u>	0 – +40°C
<u>Érintésvédelmi osztály:</u>	II.
<u>Mérési tartomány:</u>	a csatlakoztatott távadó mérési tartományával azonos
<u>Működtethető távadó:</u>	1db E-TD-S1 {félvezetős} 1db E-TD-P1 {katalitikus} 1db 4-20mA-es kimenetű
<u>A távadóvezeték max. hurokellenállása:</u>	3Ω
<u>Regisztráló kimenet, igény esetén:</u>	4 – 20mA-es kimeneti áram, vagy 0,4V – 2V-os kimeneti feszültség
<u>A mért érték kijelzése:</u>	3 digités LED-es kijelző
<u>Beavatkozást vezérlő feszültségmentes jelfogó kimenetek:</u>	
* Jelzés1:	1db programozható kontaktus
* Jelzés2:	1db programozható kontaktus
* Jelzés3:	1db programozható kontaktus
* Jelzés4:	1db programozható kontaktus,
* Önhiba:	1db programozható kontaktus
* kontaktusok terhelhetősége:	max. 250V AC vagy 30V DC 4A
<u>Nyugtázható, hangjelzést vezérlő jelfogó kimenet:</u>	
feszültségmentes kiépítés:	1db kontaktus, jelzés esetén zár terhelhetősége: max. 250V AC vagy 30V DC 4A
feszültség alatti kiépítés:	jelzés esetén a kimeneten hálózati feszültség jelenik meg, terhelhetőség 1A
<u>Mechanikai méretek:</u>	szé: 310mm x ma: 165mm x mé: 94mm {tömszelencék nélküli méret}
<u>Tömeg:</u>	1,4 kg.



## MŰSZER AUTOMATIKA KFT.

H-2030 Érd, Alsó u. 10. ☒ Pf. 56.

Telefon: +36 23 365152, 365280, 366838 Fax: +36 23 365837

Szervíz: +36 23 416761, 414922, 414923

Honlap: [www.gazerezekelo.hu](http://www.gazerezekelo.hu)

E-mail: [gaz@muszerautomatika.hu](mailto:gaz@muszerautomatika.hu)

