

EXTOX-UNI K2 GÁZÉRZÉKELŐ KÖZPONTI EGYSÉG

MŰSZAKI ADATLAP



- * *processzor vezérelt, intelligens központi egység, 2db távadó kezelésére*
- * *különböző típusú és mérési elvű távadók kezelése*
- * *két jelzési szint*
- * *állapotjelzések*
- * *bármely jelzési szinthez rendelhető nyugtázható hangjelzés vezérlés*
- * *feszültség alatti vagy feszültségmentes hangjelző kimenet*
- * *programozható, feszültségmentes, beavatkozást vezérlő jelfogó kimenetek*
- * *önhibajelzés*
- * *beépített nyugtázó nyomógomb*
- * *beépített szervizkapcsoló*
- * *karbantartási igény automatikus jelzése*

MŰSZAKI JELLEMZŐK

<u>Típus:</u>	EXTOX-UNI K2
<u>Táplálás:</u>	210-242V 50Hz 15VA hálózati, vagy 22V – 28V egyenfeszültség 300mA
<u>Védettség:</u>	IP54 {MSZ IEC 529}
<u>Környezeti hőmérséklet:</u>	0 – +40°C
<u>Érintésvédelmi osztály:</u>	II.
<u>Mérési tartomány:</u>	a csatlakoztatott távadó mérési tartományával azonos
<u>Működtethető távadó:</u>	E-TD-S1 {félvezetős, RB kivitel} E-TD-P1 {katalitikus, RB kivitel} E-MC-E1 {elektrokémiai, RB kivitel} E-MC-NE1 {elektrokémiai} IRTA {infravörös} ECO-CO-2 {elektrokémiai}
<u>Beavatkozást vezérlő feszültségmentes jelfogó kimenetek:</u>	<ul style="list-style-type: none">* riasztás: 1db kontaktus, riasztás esetén bont* előjelzés: 1db kontaktus, előjelzés esetén zár* önhiba: 1db konfigurálható kontaktus* kontaktusok terhelhetősége: max. 250V AC vagy 30V DC 2A
<u>Nyugtázható, hangjelzést vezérlő jelfogó kimenet:</u>	feszültségmentes kiépítés: 1db kontaktus, hangjelzés esetén zár terhelhetősége: max. 250V AC vagy 30V DC 2A feszültség alatti kiépítés: hangjelzéskor a kimeneten hálózati feszültség jelenik meg, terhelhetőség 100mA
<u>Mechanikai méretek:</u>	szé: 312mm x ma: 237mm x mé: 130mm {tömszelencék nélküli méret}
<u>Tömeg:</u>	2,5 kg.



MŰSZER AUTOMATIKA KFT.

H-2030 Érd, Alsó u. 10. ☒ Pf. 56.

Telefon: +36 23 365152, 365280, 366838 Fax: +36 23 365837

Szervíz: +36 23 416761, 414922, 414923

Honlap: www.gazerzekelo.hu

E-mail: gaz@muszerautomatika.hu

