

# GAS-ExPERT INTELLIGENS GÁZÉRZÉKELŐ KÖZPONTI EGYSÉG



- \* **processzor vezérelt, intelligens központi egység, 4db jelzőhurkon 64db távadó kezelésére**
- \* **4db programozható jelzési szint, nyugtázható hangjelzés vezérlés, távadónkénti önhibajelzés**
- \* **nagyméretű, háttérvilágított, multifunkciós, alfanumerikus LCD kijelző**
- \* **eseménynaplózás**
- \* **hang és fényjelző kimenetek**
- \* **maximum 32db programozható vezérlő jelfogó**
- \* **zónánkénti, osztott intelligenciás önhiba rendszer**
- \* **félautomata kalibrálás**
- \* **karbantartási igény automatikus jelzése**

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

<u>Típus:</u>	GAS-ExPERT
<u>Tápfeszültség:</u>	210-242V 50Hz max. 275W
<u>IP védettség:</u>	IP54 {MSZ EN 60529: 2001}
<u>Környezeti hőmérséklet:</u>	0 – +40°C
<u>Érintésvédelmi osztály:</u>	I.

### Csatlakoztatható távadók:

- \* I-TD-P1 {katalitikus érzékelővel, RB kivétel}
- \* I-MC-E1 {elektrokémiai érzékelővel, RB kivétel}
- \* I-NE-E1 {elektrokémiai érzékelővel}
- \* I-NE-E2 {elektrokémiai érzékelővel}

Távadók tápfeszültsége: 22-28V DC

Távadókábel maximális hurokellenállása: 10Ω

Távadó kábel maximális kapacitása: 150nF

Nyugtázó nyomógomb kábel maximális hurokellenállása: 5Ω

### Vezérlő jelfogó kontaktusok maximális terhelhetősége:

- \* 250V 50Hz 5A 1250VA
- \* 30V DC 5A

Hang és fényjelző kimenetek terhelhetősége:

- \* 1A/kimenet, összesen maximum. 1,85A

### Mechanikai méretek:

- \* GAS-ExPERT 16-32 400x400x200mm
- \* GAS-ExPERT 48-64 500x500x250mm



## MŰSZER AUTOMATIKA KFT.

H-2030 Érd, Alsó u. 10. ☒ Pf. 56.

Telefon: +36 23 365152, 365280, 366838 Fax: +36 23 365837

Szervíz: +36 23 416761, 414922, 414923

Honlap: [www.gazerzekelo.hu](http://www.gazerzekelo.hu)

E-mail: [gaz@muszerautomatika.hu](mailto:gaz@muszerautomatika.hu)

