

GAS-RAPTOR 128/KN GÁZÉRZÉKELŐ KÖZPONTI EGYSÉG

MŰSZAKI ADATLAP



- * 128db távadó kezelésére alkalmas központi egység
- * Távadónként két különböző gáz egyidejű érzékelési lehetősége pl.: szén-monoxid és nitrogén-dioxid
- * Felfűzhető kábelezési struktúra
- * Négy programozható jelzési szint
- * Bármely jelzéshez rendelhető, nyugtázható, hangjelzés-vezérlés
- * Önhibajelzés
- * Eseménynaplózás dátum és időbélyeggel
- * Kézi, automatikus, koncentrációfüggő, programozható szellőztetés-vezérlés
- * Kihelyezett, beavatkozást vezérlő egység alkalmazási lehetősége
- * RS485 MODBUS / RTU kommunikációs interfész

MŰSZAKI JELLEMZŐK

<u>Típus:</u>	GAS-RAPTOR 128
<u>Táplálás:</u>	210-242V 50Hz max. 200VA
<u>Védettség:</u>	IP54 {MSZ EN 60 529}
<u>Környezeti hőmérséklet:</u>	0 – +40°C
<u>Érintésvédelmi osztály:</u>	I.
<u>Mérési tartomány:</u>	a csatlakoztatott távadó mérési tartományával azonos
<u>Működtethető távadó típusa:</u>	GRTA, GRDTA, GRTA-H
<u>Mérőhelyek száma:</u>	128db (32db távadó /jelzőhurok)
<u>Beavatkozást vezérlő, beépített jelfogó kimenetek alapkiépítésben:</u>	<ul style="list-style-type: none">* riasztás: 1db programozható, feszültség alatti morze kontaktus* előjelzés: 2db programozható, feszültségmentes morze kontaktus* önhiba: 2db programozható, feszültségmentes morze kontaktus* nyugtázható hangjelzés: 2db feszültség alatti morze kontaktus
<u>Mechanikai méretek:</u>	szé: 400mm x ma: 400mm x mé: 200mm {tömszelencék nélküli méret}
<u>Tömeg:</u>	19 kg



MŰSZER AUTOMATIKA KFT.

H-2030 Érd, Alsó u. 10. ☒ Pf. 56.

Telefon: +36 23 365152, 524152, Fax: +36 23 365837

Szervíz: +36 23 416761, 428761

Honlap: www.gazerzekelo.hu

E-mail: gaz@muszerautomatika.hu

